

Almacenamiento de la Batería

PSTACK

- 8 Serie por pila
- paralelo de 20 piezas
- 10 años de garantía
- Material LFP ultra seguro
- Protección de cortocircuito
- Actualización remota flexible
- Compatibilidad de inversores de amplia gama
- Batería de alta tensión



Especificaciones

Modelo	PSTACK						
Conexión escalable	Serie 2~8pcs por pila, hasta 20 pila paralela						
Módulo de batería voltaje nominal	70.4V						
Módulo de batería capacidad nominal	72Ah						
Módulo de batería energía nominal	5.069kWh						
Protección	IP65						
Rango de tensión del módulo de batería	61.6V~80.3V						
Recomendar corriente de carga/descarga	36A, 0.5C por módulo de batería						
Máxima corriente de carga/descarga continua	50.4A, 0.7C por módulo de batería						
Máxima potencia de carga/descarga continua	3.548 kW por módulo de batería						
Número máximo de serie por grupo	Serie 8						
Paralelo del cluster	Hasta 20 clusters, sin necesidad de unidad adicional						
Energía nominal de pilas	10kWh	15kWh	20kWh	25kWh	30kWh	35kWh	40kWh
Tensión	140.8V	211.2V	281.6V	352V	422.4V	492.8V	563.2V
Peso	110Kg	155Kg	200Kg	245Kg	290Kg	335Kg	380Kg
Dimensión(W*D*H mm)	736*382*577	736*382*735	736*382*893	736*382*1051	736*382*1209	736*382*1367	736*382*1525
Temperatura de carga/descarga	0 ~ +55 °C, -20 ~ +55 °C						
Recomiendo temperatura de almacenamiento	-10 ~ +35 °C (intervallo máximo -30 ~ +55 °C)						
Recomiendo humedad de almacenamiento	10% ~ 90% RH						
Garantía *	10 años, 6000 ciclos						
Certificación	CE UN38.3; IEC62619						
Mantenimiento remoto	Actualización remota flexible, Copia de seguridad original del firmware para evitar fallos de actualización						

